

## 進化を続けるLED「ピュアレッズ」シリーズ



直管型LED(2012.05新商品)



ダウンライト型LED



用途別電球型LED



### ピュアレッズ5つの特徴

- ①軽量・広角・低温に優れた、あかりに近い光のLED
- ②EMCを完全にクリアした低ノイズ設計(安定器外付け型)
- ③電源部を離れたダウンライトは長寿命(150φ 12w型)
- ④安定器外付けの直管型は300°の広角タイプ
- ⑤電球型は用途によってオリジナルタイプの開発が可能

# ピュアレッズ直管型(蛍光灯タイプ) 基本特性・仕様

(安定器外付け)



項目	種類	20W型	40W型	110W型
寸法(ピン除く)		580mm	1,198mm	2,367mm
重量		170g	330g	645g
外径		29.7φ	29.7φ	29.7φ
定格入力電力		AC90V~240V対応	AC90V~240V対応	AC90V~240V対応
定格消費電力		12W ± 1W	22W ± 1W	45W ± 1W
点灯寿命		30,000h以上(部材の寿命考慮)	30,000h以上(部材の寿命考慮)	30,000h以上(部材の寿命考慮)
全光束		>1,000lm	>2,000lm	>4,500lm
演色性		Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上
防水性		IP20(室内用)	IP20(室内用)	IP20(室内用)
PF効率		95%以上	95%以上	95%以上
使用温度範囲		-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C
色温度		2700k,5,000k,6400k	2700k,5,000k,6400k	2700k,5,000k,6400k
口金		G13	G13	G13
放射角度		300°	300°	300°
材質		PC	PC	PC

# ピュアレズダウンライトシリーズ

写真	消費電力	明るさ	電圧	色温度	サイズ		安定器		用途・実績
	W		V	K	埋込穴	埋込高	安定器	防水	
ピュアレズ ダウンライト									
	2W	30W相当	100V~200V Volt free	2700K 5000K	90φ	80mm	内蔵	—	フレームカラー2色 (ホワイト・シルバー) 低温設計 商業施設 店舗・飲食店 公共空間
	3W	40W相当			100φ				
	5W	60W相当			115φ				
	12W	130W相当	150φ	72mm	外付	防湿			

12Wタイプの外付け安定器はPSE取得



# ピュアレズ電球型シリーズ

写真	消費電力	明るさ	電圧	色温度	口金	用途・実績
	W		V	K	E	
ピュアレズ ダウンライト						
	6W	60W相当	100V	3000K	E26	マンション 養鶏

用途よってのオリジナルタイプ開発が可能となりますので、ご相談ください。  
(農業・漁業・養鶏・etc)

河口湖「食事処 こなみ」様 新築(LED 5W 44個)

